SRE 179 E

Fiche produit 2010

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser
Marque	Zibro
Modèle	SRE 179E
Couleur	Gris / Argent
Code EAN	8 713 508 750 965

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Injection électronique SRE
Capacité (min. - max.)	W	1050 - 3900
Volume pièce (min. - max.)	m^2	22 - 70
	m^3	65 - 170
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.109 - 0.406
	g/hr	87 - 325
Capacité du réservoir	ltr	7.6
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	18.2 - 69.7
Tension	V / Hz	230 / 50
Puissance consommée en mode pré-chauffage	W	320
Puissance consommée en mode chauffage	W	29
Niveau sonore (min. - max.)	dB	21 - 36
Dimensions (l x p x h) *	mm	550 x 328 x 445
Poids	kg	12.0
Garantie **	ans	4

** incluant le plateau*

*** excepté le tamis de brûleur et la pompe manuelle*

Accessoires

Pompe manuelle
Bouchon de transport
Manuel d'utilisation

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Tamis de brûleur	C	8713508131504
Réservoir amovible	L	8713508750798
Bouchon de transport	D	8713508749518
Filtre de réservoir	D	8713508749525
Adhésif pour tamis de brûleur		8713508403403
Pompe manuelle		8713508400105
Mica de brûleur		8713508135007
Système de contrôle de la qualité de l'air		8713508727752



20 ft = 240
40 ft = 504
HQ = 630



W x D x H =
600 x 360 x
500 mm



Gross =
14 kg

zibro®

home made climates

SRE 179 E

Brûleur à gazéification

Bouchon de transport

Visualisation du contrôle d'atmosphère

Valve anti-fluite

Caractéristiques

Mode Booster : Lors du démarrage, si la température ambiante est inférieure de 5°C à la température souhaitée, l'appareil délivre 10% de puissance supplémentaire durant 5 minutes afin d'atteindre rapidement la température demandée.

Mode de nettoyage automatique : Lorsque l'appareil de chauffage a fonctionné durant deux heures consécutives, le mode nettoyage automatique se déclenche et nettoie la chambre du brûleur pendant 5 minutes.

Nouveau mode SAVE : Ce système permet de maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Grande diffusion (d'air chaud): la grille placée devant le brûleur est ouverte. A cela s'ajoute la diffusion de la chaleur par les lamelles plus distantes les unes des autres, ce qui améliore la propagation de l'air chaud dans la pièce et augmente la température ambiante.

Fuzzy logic : Ce système permet d'obtenir la température souhaitée à une précise : l'appareil calcule selon la grandeur de la pièce et la température ambiante avant l'allumage, le délai de fonctionnement nécessaire pour accéder à la température programmée. De plus, il décèle les résidus dans la chambre de combustion, d'où une combustion parfaite et un fonctionnement sans odeur, et auto-diagnostique également les pannes éventuelles.

Modèle sans mèche : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Valve anti-fuite : Le réservoir est équipé d'une valve anti-fuite qui empêche toute fuite de combustible, même si le réservoir est renversé.

Ouverture main propre : Un nouveau bouchon permet d'ouvrir et de fermer le réservoir sans se salir les mains.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

Dispositif de sécurité : Pour un chauffage en toute sécurité, l'appareil est équipé de 2 témoins de flamme (contrôlant la qualité de la combustion), d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement, d'un régulateur de brûleur et de 2 fusibles permettant de faire face à une surtensiuon de secteur.

Arrêt automatique : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui coupe automatiquement l'appareil après 69 heures de chauffage en continu.

Bouton de sécurité enfant "Key Lock" : Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".

Mode extension : Grâce à ce système, l'utilisateur a un délai de 90 minutes (au lieu de 10 minutes) pour faire le plein du réservoir.

Valve anti-fuite : Le réservoir est équipé d'une valve anti-fuite qui empêche toute fuite de combustible, même si le réservoir est renversé.

Sauvegarde de la programmation : En cas de coupure électrique, la programmation reste mémorisée durant 10 minutes.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h maintient la température désirée dans la pièce.

Contrôle automatique de la ventilation : Grâce au ventilateur intégré, la chaleur circule proprement et régulièrement dans toute la pièce (air pulsé). La vitesse du ventilateur est auto-régulée en fonction de la puissance de l'appareil.

Visualisation du contrôle d'atmosphère (V-guard) : Lorsque la teneur en CO_2 dépasse 0,8%, la touche "vent" clignote et une alarme sonore discontinue se déclenche : l'utilisateur doit alors apporter une ventilation supplémentaire. Si la teneur en CO2 atteint 0,9%, l'alarme devient continue. L'appareil se coupe si la teneur atteint 1%.

Filtre de réservoir fixe : Ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie du réservoir et assure une combustion stable.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.

Design : Ce poêle à pétrole est un produit de la gamme exclusive Zibro.